



Synergy 21 LED Flex Strip neutralweiß DC12V 72W IP20



kwh/1000h:	72,00
Lumen:	5400
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



LED Flex Strip neutralweiß, PCB white
DC12V, max. 6A, 72W ± 10%,
300Leds, 120°, 5050SMD,
kürzbar alle 3 LEDs (50mm)
Länge: 5000*10*3mm,
Lumen: 5400
4500K ±250
indoor/mit 3M-Klebeband
offenes Kabelende

Energieeffizienzklasse: A
kWh/1000h: 72

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Zubehör

Art.-Nr.	Name
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack

Art.-Nr.	Name
89592	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 96 Watt
79614	\Synergy 21 LED Netzteil - 12V 150W
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
139522	Synergy 21 LED Netzteil - 12V 120W meanwell IP67