


DATENBLATT


RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, Cat.7 Rohkabel TPE superflex

Art.-Nr.: K5525Fxx.x



Eigenschaften


- S/FTP CAT.6A 4x2xAWG26/7 TPE
- Aussendurchmesser 6,5mm
- Flammwidrig nach IEC-60332-1
- Halogenfrei und Silikonfrei
- Mit Längenaufdruck auf der Tülle
- Kontakte vergoldet



Art.Nr.	K5525Fxx.x	Datei	K5525Fxx.x.indd		
Beschreibung	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, Cat.7 Rohkabel TPE superflex				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	22.02.2018	JB	22.02.2018	JB	22.02.2018

DATENBLATT

Zeichnungen/ Abbildungen



Spezifikationen

Nr	Bezeichnung	Beschreibung
a	Stecker	RJ45 Stecker geschirmt und Kontakte vergoldet
b	Tülle	Längenaufdruck, vergossen
c	Kabel	S/FTP Cat.6A 4x2xAWG26/7 TPE Aussendurchmesser 6.5mm, Biegeradius : 5 x Aussendurchmesser Mantel: Flammwidrig nach IEC-60332-1, halogenfrei und silikonfrei Aufdruck: Cat.6A Patchcord Superflex S/FTP 4x2xAWG26/7 rawcable Cat.7 TPE LSZH ISO/ IEC11801 ANSI/TIA-568-C.2***Gigabit Ethernet***

Bestelldaten

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, Cat.7 Rohkabel TPE superflex

K5525FGR.x	grau	K5525FGE.x	gelb	K5525FRT.x	rot
K5525FBL.x	blau	K5525FGN.x	grün	K5525FSW.x	schwarz

Lieferbare Längen in Meter:

1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0 - 30,0



Art.Nr.	K5525Fxx.x	Datei	K5525Fxx.x.indd		
Beschreibung	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, Cat.7 Rohkabel TPE superflex				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
JB	22.02.2018	JB	22.02.2018	JB	22.02.2018