



ALLNET ALL-BM200VDSL2V

ADSL & VDSL2 Vectoring Plug and Play Bridge Modem für Provider VDSL Anschlüsse wie z.B. Telekom, Vodafone, QSC etc.

- Bridge-Modem für ADSL/ADSL2/ADSL2+ nach Annex B & J und VDSL2-Anschlüssen
- Max. 100Mbps Downstream und 50Mbps Upstream Geschwindigkeit
- Vectoring kompatibel
- Kompatibel mit den gängigen DSLAM's
- QoS-Quality of Service

Art.-Nr. 144404

Irrtum und technische Änderungen, die dem Fortschritt oder der Weiterentwicklung des Produktes dienen vorbehalten.

www.allnet.de



Das ALLNET ALL-BM200VDSL2V ist ein VDSL2 Bridge Modem, welches Ihnen auf schnelle und einfache Weise Zugang zum VDSL2 oder ADSL Internet ermöglicht.

Das Modem wird einfach mit einem Breitband-Router, Firewall PC oder MAC verbunden. Weitere Einstellungen wie VLAN ID's müssen in der Weboberfläche durchgeführt werden.

Element	Spezifications
Chipset	Broadcom BCM63381+BCM6303 4MB Flash & 32MB RAM
Operation Mode	ADSL Modem / VDSL2 Modem or ADSL/VDSL Router
WAN Connection Type	Bridge (Default), DHCP-Client, Static-IP, PPPoE, PPPoA, IPoA
Physical Interface	IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX 1x RJ-45 10/100Mbps 1x RJ-11 DSL-Port Reset Button (Factory Reset) ON/OFF Switcher
Standards	Full-rate ANSI T1.413 issue 2 ITU-T G.992.1 (G.dmt), supporting Annex B ITU-T G.992.2 (G.lite), supporting Annex B ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), supporting Annex B, and Annex J ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), supporting Annex B ITU-T G.992.5 (ADSL2+), supporting Annex and Annex J ITU-T G.993.1 (VDSL) ITU-T G.993.2(VDSL2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a,12b,17a) ITU-T G.994.1 (G.hs)
Indicators	Power, LAN, DSL & INET
Features	- Supports G.993.5 Vectoring - Interoperable with major VDSL2 chipsets - Supports up to VDSL2 profile 30a - Supports up to 100 Mbps symmetric - Port Based VLAN & 802.1q VLAN tagging - Configuration backup and restoration over internal WEG-GUI. - Supports Bridge or Router mode (Default Config = Bridge)
Power	DC 12V / 500mA
Dimensions	145 x 105 x 35 mm
Temperature	0~40° C (Operating), -30 ~60° C (Storage)
Humidity	10 - 90% non-condensing
Marks	CE, RoHS Compliant